

Céliane™

prises USB



CM0158 + enjoliveur + plaque Blanc Amande



Exemple d'association de prises USB CM0154 + prise Surface Confort CM0111 avec le peigne Rapido CM0100 + plaque Jaune Safran

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 43
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

A associer à un enjoliveur (p. 43), support et plaque de finition (p. 50 à 53)

Réf.	Prises USB Power Delivery
CM0156	<p>Conformes la normes IEC 63002-2021 Permettent le chargement de tous les appareils portables ordinateurs (PC, Mac), tablettes (Apple, Android), smartphones (Apple, Android) équipés ou non de la technologie Power Delivery Le Power Delivery 3.0 permet d'accélérer la charge en optimisant la tension délivrée tout en préservant la durée de vie de la batterie Consommation en veille 0,06 W Tensions automatiques de sortie 5, 9, 12, 15 et 20 V Auto-protégées contre les surtensions S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum Livrées sans cordon</p> <p>1 USB - Type-C / 45 W Power Delivery Type-C + obturateur 2 modules Connexion bornes à vis</p>
CM0158	<p>2 USB - Type-C / 30 W Power Delivery Type-C + Type-C Connexion bornes à vis</p>
CM0154	<p>2 USB - Type-C / 20 W Power Delivery Type-C + Type-C Connexion bornes automatiques Compatible avec le peigne Rapido réf. CM0100</p>
JANVIER 2025 CM0153	<p>2 USB - Type-A + Type-C / 20 W Power Delivery Type-A + Type-C Connexion bornes à vis</p>
	<p>Prises USB Conforme à la norme IEC 62684-2018 Permet le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, Powerbank Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles S'installe dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum Bornes à vis 2 x 2,5 mm² avec possibilité de repiquage sur une prise 2P+T Livrée sans cordon</p> <p>1 USB - Type-A + 1 USB Type-C / 15 W A équiper d'un enjoliveur réf. 0 682 56 (blanc), 0 685 56 (titane) ou 0 679 56 (graphite)</p>

jusqu'à
JANVIER 2025
0 674 65



Céliane™

prises de courant simples, peigne Rapido et parafoudre



2 x CN0140 + enjoliveur + plaque Hêtre



CM0100

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 42, 43
Tableau de choix plaques p. 50 à 53
Infos techniques p. 71

Réf.	Prises de courant simples 16 A - 250 V
	<p>Standard</p> <p>CM0111 Permet de réaliser différents types de prise de courant, en fonction de l'enjoliveur : - Surface - Surface avec voyant réf. 0 676 64 (p. 76) - Surface à volet IP 44</p> <p>A associer à un enjoliveur (p. 42), support et plaque de finition (p. 50 à 53). Connexion à bornes automatiques Faible profondeur permettant le montage dans une boîte profondeur 30 mm. Avec éclips de protection Possibilité de créer des prises multiples en associant plusieurs prises simples avec un peigne Rapido réf. CM0100</p> <p>Prise Surface + chargeur USB Type-C Permet le branchement simultané d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V/7,5 W intégré en face avant de la prise Connexion à bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm² Auto-protégé contre les surtensions. Livrée avec support et enjoliveur, à équiper d'une plaque de finition (p. 50 à 53) Compatible avec montage en multipostes Non compatible avec le peigne Rapido Non compatible avec plaque entraxe 57 mm</p> <p>CB0140 <input type="radio"/> Blanc CN0140 <input checked="" type="radio"/> Noir CT0140 <input type="radio"/> Titane</p>
	<p>Peigne Rapido</p> <p>CM0100 Permet de créer rapidement des prises multipostes en associant entre elles des prises 2P+T réf. CM0111 et/ou des prises USB réf. CM0154 à bornes automatiques Voir principe de montage (ci-contre) Entraxe 71. Montage horizontal jusqu'à 3 postes avec 2 peignes Installation dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum</p>
	<p>Parafoudre</p> <p>Type 2/3, protection de proximité pour l'alimentation informatique ou électronique dans une installation déjà protégée par parafoudre en tableau (p. 512-513)⁽¹⁾ Se couple à une ou plusieurs prises de courant Conserve la prise sous tension après surtension (réseau ou choc de foudre) jusqu'au remplacement du module ci-dessous Permet de protéger jusqu'à 5 socles de prises (ou 10 si 2 socles par boîte) Conforme à la norme NF EN 61 643-11 Courant nominal de décharge (In) : 1,5 kA Courant maximal admissible (Imax) : 6 kA Niveau de protection (Up) : L-N : 1 kV Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3 kV Uc L-N : 255 V~ Signalisation de la protection par voyant : - vert : parafoudre en état de fonctionnement - rouge : module du parafoudre à remplacer</p> <p>CM0193 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz</p> <p>CM0194 Module de recharge pour réf. CM0193</p>

● Le produit bois présenté sur cette page est certifié PEFC 100% (voir p. 33)
1 : Voir catalogue général édition 2022