

Programme Céliane™

éclairage, balisage, sécurité, signalisation (suite)



0 676 55 + enjoliveur + plaque
Verre Piano 0 693 01



0 670 68 + enjoliveur + plaque
Cuir Pixel 0 694 51



0 676 51 + plaque
Argile 0 667 11

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 631
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

Réf. Eclairage (suite)

0 676 55 **Spot orientable**
 S'installe au dessus d'un bureau, ou d'un plan de travail (cuisine, chambre...) Orientable au delà de 360° pour un éclairage directionnel sans limite de rotation
Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
Consommation 2,8 W
Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures
Livré avec enjoliveur chrome mat
Se monte dans une boîte prof. 40 mm

0 676 52 **Spot 3 W**
 Pour éclairage diffus, éclairage d'appoint, ou de passage
S'installe au niveau d'une plinthe, sur le mur dans une zone de circulation...
Peut être comandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
Consommation 2,4 W
Flux lumineux 90 lumens - Durée de vie 50000 heures
Livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc

0 676 54 **Spot pour escalier**
 Permet de créer un éclairage directionnel, éclairage décoratif
Installation conseillée : à 30 cm du sol
Se montent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini
Peut être commandé par un inter standard ou électronique avec neutre, ou un inter auto avec neutre
Consommation 2,2 W
Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures

Balisage, sécurité

0 676 53 **Voyant de balisage autonome**
 Alimentation 230 V
Eclairage circulaire par LED bleu en mode veille
S'allume automatiquement en cas de coupure (LED blanche)
Autonomie 1 h maxi
Livré avec enjoliveur opalescent avec bague titane

0 670 68 **Lampe autonome débrochable**
 Alimentation 230 V
En cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement
Lors de l'extraction de son socle, la lampe s'allume automatiquement et peut être utilisée comme une torche (avec bouton O/I)
Extraction de la lampe par simple pression
Autonomie : 2 h en utilisation

0 676 51 **Voyant de signalisation**
 Alimentation 230 V~
2 niveaux de réglage lumineux
Lampe sans entretien (LED)
Livré avec 4 couleurs (orange, bleu, vert, rouge), porte-étiquette et un jeu de 10 pictogrammes pour repérage

0 670 93 **Détecteur de balisage**
 Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau
Equipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs
Champ de détection : 180° - Portée : 6 m

Programme Céliane™

commandes de volets roulants



0 676 05



0 676 08



0 676 01 + enjoliveur +
plaque 90° 0 666 61

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 631-632
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

Réf. Prêts à poser Sans Fil : centraliser des volets

Permettent de commander 2 volets roulants électriques individuellement et simultanément depuis une commande Sans Fil
Composition :
- 2 interrupteurs de volets avec neutre
- 1 commande sans fil
Alimentation par pile 3 V type CR2032 fournie
Possibilité d'ajouter autant d'interrupteurs, de volets et de commandes sans fil que souhaité
Livrés complets avec supports, plaques et enjoliveurs

0 676 05 ○ Blanc
0 676 06 ● Titane
0 676 07 ● Aluminium

Prêts à poser Sans Fil : commande de volet supplémentaire

Interrupteurs de volets avec neutre pour commander un volet roulant électrique et compléter le prêt à poser centraliser des volets
Livrés complets avec supports, plaques et enjoliveurs

0 676 08 ○ Blanc
0 676 09 ● Titane
0 676 10 ● Aluminium

Commandes de volets roulants 6 A - 250 V~

0 676 01 **Interrupteur**
 Pour la commande directe de moteur
Commande volets roulants/stores/bannes

0 676 02 **Poussoir**
 Pour commande par boîtier d'automatisme

0 676 03 Poussoir pour commande directe de volets roulants



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
p. 770