

**TOUGH SHELL COMPACT CIRCULAR BULKHEAD 215MM DIA 10W 1100LM  
3000/4000/6000K SWITCHABLE CCT IP65 IK10 110LM/W INCLUDING WHITE  
AND BLACK BEZELS INTEGRAL LED**

ILBHP003



**Details**

<b>Code de commande rapide:</b>	116962
<b>Code-Barre:</b>	5055788292333
<b>Catégorie:</b>	Luminaires
<b>Nom de la gamme:</b>	Tough Shell Compact
<b>Type de produit:</b>	Cloisons-Plafonniers-Appiques
<b>Finition du corps du produit:</b>	Blanc mat et noir
<b>Segment de marché:</b>	Commercial intérieur et extérieur, industriel, résidentiel
<b>Caractéristiques:</b>	CCT commutable
<b>Garantie (années):</b>	3
<b>CE RoHS:</b>	Oui

**Physical Data**

<b>Longueur du produit (mm):</b>	215
<b>Epaisseur du produit (mm):</b>	65
<b>Largeur du produit (mm):</b>	215
<b>Poids du produit (g):</b>	380
<b>Optique:</b>	Polycarbonate
<b>Matériau:</b>	Polycarbonate
<b>Diamètre global (mm):</b>	215
<b>Construction:</b>	Boîtier et diffuseur en polycarbonate
<b>Forme de l'ampoule ou du luminaire:</b>	Ovale
<b>Fixation du luminaire:</b>	Mural
<b>Emplacement / Application:</b>	Éclairage intérieur, extérieur et général
<b>Options de câblage / installation:</b>	Entrée de câble arrière

**Electrical Data**

<b>Puissance (W):</b>	15
<b>Puissance consommée (W):</b>	10
<b>Facteur de puissance:</b>	0.9
<b>Plage de tension (V):</b>	220-240
<b>Variation:</b>	Non-dimmable

<b>Alimentation incluse:</b>	Oui
<b>Courant électrique:</b>	AC
<b>Lumens de l'éclairage de secours (lm):</b>	No
<b>FR:</b>	EN-60598
<b>Certifié LVD:</b>	Oui

## Light Data

<b>Flux lumineux en Lumens (lm):</b>	1100
<b>Efficacité lumineuse (lm/W):</b>	110
<b>Température de couleur corrélée (CCT) (K):</b>	4000
<b>Nom de la température de couleur:</b>	Blanc froid
<b>Angle d'éclairage:</b>	120
<b>Indice de Rendu des Couleurs (IRC):</b>	80
<b>Gamme de fréquences (Hz):</b>	50/60
<b>Allumage instantané (moins d'une seconde):</b>	Oui
<b>Type de LED:</b>	Composant pour montage en surface(SMD)
<b>Durée de vie (heures):</b>	50000

## Environment

<b>FR:</b>	EN-60598
<b>Certifié LVD:</b>	Oui
<b>CE RoHS:</b>	Oui
<b>Hg 0% ( sans mercure):</b>	Oui
<b>Indice de résistance IK:</b>	IK10
<b>Indice de Protection IP:</b>	IP65
<b>Température minimale (°C):</b>	-20
<b>Température maximale (°C):</b>	45

## Packaging

<b>Poid du colis (g):</b>	500
<b>Longueur du colis (mm):</b>	230
<b>Largeur du colis (mm):</b>	230
<b>Epaisseur du colis (mm):</b>	85
<b>Qté par palette EURO:</b>	160