

Fiche technique | Référence: 207-5485/316-000

Kit de réparation de câble; pour câbles gainés; Passage; avec colle; diamètre de câble 8-24 mm; avec bornes de raccordement incluses; à paroi moyenne; noir

<https://www.wago.com/207-5485/316-000>



Couleur: ■ noir

Cable Repair Kit for Use in Fixed Installations

The cable repair kit is unsuitable for use under-water or in the ground, as there is no longitudinal water tightness.

The set includes:

- 1 x H07 V-U 4^omm² conductor, 150°mm long, black
- 1 x H07 V-U 4^omm² conductor, 150°mm long, green/yellow
- 1 x H07 V-U 4^omm² conductor, 150°mm long, blue
- 1 x shrink tube, 24°mm diameter, 4:1 shrink factor, 160°mm long, black
- 10 x 2773-2401 Inline Splicing Connector, for solid and stranded conductors

Item includes



Réf.: [2773-2401](#)

10

Borne à leviers Inline à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon	EN 60664
Tension de référence (II / 2)	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant de référence	32 A

Données de référence selon UL

Données d'approbation selon	UL 486C
Tension de référence UL (Use Group C)	600 V
Courant de référence UL (Use Group C)	20 A

Données de raccordement

Connection 1

Conducteur rigide	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
conducteurs semi-rigides	1,5 ... 4 mm ²
Longueur de dénudage	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch

Données du matériau

Note (material data)

[Information on material specifications can be found here](#)

Couleur	noir
Matière isolante	Polyolefin
Charge calorifique	4,88 MJ
Poids	43,2 g
Inner diameter D before shrinkage	24 mm
Inner diameter D after shrinkage	6 mm
Shrink temperature (min.)	110 °C
Shrink temperature (max.)	200 °C
Dielectric strength per ASTM D 2671	15

Conditions d'environnement

Température d'utilisation continue	-55 ... +105 °C
------------------------------------	-----------------

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	18 (1) pce(s)
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966466904
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Autorisations / certificats

Homologations générales

Approbation	Norme	Nom du certificat
AOC DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2274140.01-AOC

Déclarations de conformité et de fabricant

Approbation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
207-5485/316-000




Indications de manipulation

Application



Drilled cable.




Connect the cable using the cable repair kit.



Close the damaged area discreetly.

Application



Milled cable.



Connect the cable using the cable repair kit.



Heat the shrink tube and properly reclose the damaged area.