

RGB PLUG AND PLAY LED TV STRIP KITS IP20 2M 1.5W/M 24LED/M 10MM WIDTH 120 BEAM BOX PACK WITH IR CONTROLLER & BLE APP CONTROL USB POWERED INTEGRAL

ILSTRGBA166B



Effortlessly transform your TV viewing experience with Integral LED's Plug and Play Smart Bluetooth Colour Changing TV Strip Kit. This convenient package comes with 2 metres of strip with clips, a USB connector that goes into the USB port of your TV for power, and a remote control. The ideal decorative lighting retail product for your TV, this kit sticks straight onto the back of your TV simply and easily, straight out of the box. It can also be controlled by bluetooth connection using the Ehome app on smart devices. Advanced features available when using the app include scheduled on / off, music sync with adjustable sensitivity and multiple extra running modes.

Details

Code de commande rapide:	519848
Code-Barre:	5055788258001
Catégorie:	Rubans
Nom de la gamme:	Plug and Play Strip
Type de produit:	Bande de couleur
Segment de marché:	Retail indoor, Residential indoor
Caractéristiques:	Plug and Play - changement de couleur
Garantie (années):	1
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Poids du produit (g):	128
Construction:	Surface LED montée sur bande
Strip Cut Points (mm):	85
Distance maximale d'utilisation (m):	2
Emplacement / Application:	Pour une utilisation en intérieur, Décoratif
Longueur du bandeau (m):	2
Largeur du bandeau (mm):	10

Electrical Data

Puissance consommée par mètre (W/m):	1.5
Tension (V):	5
Watts par mètre:	0W - 3W

Variation:	Dimmable
Courant électrique:	DC
FR:	IEC 62031, IEC 60598-1
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Température de couleur corrélée (CCT) (K):	RGB
Nom de la température de couleur:	RGB
Angle d'éclairage:	120
Type de couleur:	RGB
Taille des LED:	5050
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
LEDs par mètre:	24
Durée de vie (heures):	20000

Environment

FR:	IEC 62031, IEC 60598-1
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP (Protection contre corps solides et liquides):	IP20
Température de fonctionnement minimale (°C):	20
Température de fonctionnement maximale (°C):	60

Packaging

Poid du colis (g):	128
Longueur du colis (mm):	190
Largeur du colis (mm):	135
Epaisseur du colis (mm):	15