

4FT IP66 IK10 20W 3000LM 4000K 120 BEAM ANGLE 150LM/W NON-DIMM-LINKABLE RAPID CONNECT EASY-FIT

ILBTX001



The Toughshell+ batten features a rugged IK10 and IP66 dust and waterproof polycarbonate construction. The opal diffuser provides even light distribution, ideal for demanding environments such as warehouses, factories, car parks and more.

Details

Code de commande rapide:	252591
Code-Barre:	5055788256878
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Tough-Shell+
Type:	Simple
Finition du corps du produit:	Blanc mat
Segment de marché:	Commercial intérieur et extérieur, industriel intérieur et extérieur
Garantie (années):	5
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	1258
Epaisseur du produit (mm):	66.5
Largeur du produit (mm):	70.5
Poids du produit (g):	1100
Optique:	Diffuseur en polycarbonate
Matériau:	Polycarbonate
Construction:	Moulage par injection
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Linéaire
Fixation du luminaire:	Plafond
Emplacement / Application:	Indoor and outdoor, General lighting

Electrical Data

Puissance consommée (W):	20
Facteur de puissance:	0.9
Tension entrante (V):	200-240
Variation:	Non-dimmable

Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	3000
Lumens par mètre (lm/m):	150
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Température de couleur:	4000K - Blanc Froid
Nom de la température de couleur:	Blanc Froid
Angle d'éclairage:	120
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Taille des LED:	2835
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
Durée de vie (heures):	40000
Cycles d'allumage:	25000

Environment

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Luminaire UE:	L
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de résistance IK (Résistance aux impacts):	IK4
Indice de Protection IP (Protection contre corps solides et liquides):	IP66
Température de fonctionnement minimale (°C):	-20
Température de fonctionnement maximale (°C):	40

Packaging

Poid du colis (g):	1080
Longueur du colis (mm):	1268
Largeur du colis (mm):	78
Epaisseur du colis (mm):	74